



## GTS 300 HPE TOURING – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>	Μονοκύλινδρος 4-χρονος 4-βάλβιδος, ηλεκτρονικός ψεκασμός, καταλυτικός hpe
<b>ΚΥΒΙΣΜΟΣ</b>	278 cc
<b>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ</b>	75 mm x 63 mm
<b>ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΣΤΡΟΦΑΛΟ</b>	17,5 kW – 23,8 HP - στις 8.250 σαλ
<b>ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ</b>	26 Nm στις 5.250 σαλ
<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ</b>	31.2 km/l
<b>ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ/CO2</b>	74 g/km
<b>ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ</b>	Ηλεκτρονικός ψεκασμός
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ</b>	Με υγρό
<b>ΕΚΚΙΝΗΣΗ</b>	Ηλεκτρική
<b>ΚΙΒΩΤΙΟ</b>	Αυτόματη μετάδοση CVT με διαχειριστή ροπής
<b>ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ</b>	Αυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός με αντικραδασμικούς αποσβεστήρες
<b>ΠΛΑΙΣΙΟ</b>	Μεταλλικό αυτοφερόμενο με συγκολλητές ενισχύσεις
<b>ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ</b>	Μονόμπρατσο με ελικοειδές ελατήριο και υδραυλικό αμορτισέρ
<b>ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ</b>	Δύο υδραυλικά αμορτισέρ με ελικοειδή ελατήρια, ρυθμιζόμενης προφόρτισης 4 θέσεων
<b>ΦΡΕΝΟ ΕΜΠΡΟΣ</b>	Υδραυλικό δισκόφρενο Ø 220 mm από ανοξείδωτο ατσάλι
<b>ΦΡΕΝΟ ΠΙΣΩ</b>	Υδραυλικό δισκόφρενο Ø 220 mm από ανοξείδωτο ατσάλι
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ABS/ASR</b>	Σύστημα ABS/ASR
<b>ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣ</b>	Χωρίς αεροθάλαμο 120/70 - 12"
<b>ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΩ</b>	Χωρίς αεροθάλαμο 130/70 - 12"
<b>ΜΗΚΟΣ/ΠΛΑΤΟΣ/ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ</b>	1.950 / 755 / 1.375 mm
<b>ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ</b>	790 mm
<b>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ</b>	8.5 lt
<b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ</b>	Euro 5