



GTS SUPERTECH 300 HPE - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Μονοκύλινδρος 4-χρονος 4-βάλβιδος, ηλεκτρονικός ψεκασμός, καταλυτικός hpe
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	278 cc
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ/ΔΙΑΔΡΟΜΗ	75 mm x 63 mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ ΣΤΟ ΣΤΡΟΦΑΛΟ	17,5 kW – 23,8 HP - στις 8.250 σαλ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ	26 Nm στις 5.250 σαλ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	31.2 km/l
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ CO2	74 g/km
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	Ηλεκτρονικός ψεκασμός
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ	Με υγρό
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Ηλεκτρική
ΚΙΒΩΤΙΟ	Αυτόματη μετάδοση CVT με διαχειριστή ροπής
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	Αυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός με αντικραδασμικούς αποσβεστήρες
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μεταλλικό αυτοφερόμενο με συγκολλητές ενισχύσεις
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ	Μονόμπρατσο με ελικοειδές ελατήριο και υδραυλικό αμορτισέρ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ	Δύο υδραυλικά αμορτισέρ με ελικοειδή ελατήρια, ρυθμιζόμενης προφόρτισης 4 θέσεων
ΦΡΕΝΟ ΕΜΠΡΟΣ	Υδραυλικό δισκόφρενο Ø 220 mm από ανοξείδωτο ατσάλι
ΦΡΕΝΟ ΠΙΣΩ	Υδραυλικό δισκόφρενο Ø 220 mm από ανοξείδωτο ατσάλι
ΣΥΣΤΗΜΑ ABS/ASR	Στάνταρ ABS/ASR
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣ	Χωρίς αεροθάλαμο 120/70 - 12"
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΩ	Χωρίς αεροθάλαμο 130/70 - 12"
ΜΗΚΟΣ/ΠΛΑΤΟΣ/ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	1.950 / 755 / 1.375 mm
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ	790 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	8.5 lt
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ	Euro 5