



PRIMAVERA S 50 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Μονοκύλινδρος 4-χρονος, 3 βάλβιδος, i-get
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	49 cc
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Χ ΔΙΑΔΡΟΜΗ	39 mm x 41,4 mm
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΟΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟ	2,3 kW – 3,1 HP – στις 7.750 σ.α.λ.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ	3,1 Nm στις 5.750 σ.α.λ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	38,5 km/l
CO2 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ	59 g/km
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	Ηλεκτρονικός ψεκασμός
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ	Με αέρα
ΕΚΚΙΝΗΣΗ	Ηλεκτρική
ΚΙΒΩΤΙΟ	Αυτόματη μετάδοση CVT συνεχώς μεταβαλλόμενη με διαχειριστή ροπής
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	Αυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός με αντικραδασμικούς χαρακτήρες
ΠΛΑΙΣΙΟ	Μεταλλικό αυτοφερόμενο με συγκολλητές ενισχύσεις
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ	Μονόμπρατσο υδραυλικό αμορτισέρ με ελικοειδές ελατήριο
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ	Ελικοειδές ελατήριο με μονό υδραυλικό αμορτισέρ
ΦΡΕΝΟ ΕΜΠΡΟΣ	Ø 200 mm υδραυλικό δισκόφρενο από ανοξείδωτο ατσάλι
ΦΡΕΝΟ ΠΙΣΩ	Ø 140 mm μηχανικά ρυθμιζόμενο ταμπόουρο
ΣΥΣΤΗΜΑ ABS	-
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣ	Tubeless 110/70 - 12"
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΩ	Tubeless 120/70 - 12"
ΜΗΚΟΣ/ ΠΛΑΤΟΣ / ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ	1.860 / 745 / 1.330 mm
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ	785 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	7,5 lt
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ	Euro 5