



## PRIMAVERA 80<sup>TH</sup> 125 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ</b>                     | Μονοκύλινδρος, 4-χρονος, 3 βαλβίδες, i-get                                       |
| <b>ΚΥΒΙΣΜΟΣ</b>                      | 124cc                                                                            |
| <b>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Χ ΔΙΑΔΡΟΜΗ</b>          | 52 mm x 58,6 mm                                                                  |
| <b>ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΟΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟ</b>   | 8,1 kW - 11 HP - @ 8.000 rpm                                                     |
| <b>ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ</b>                  | 10,7 Nm @ 6.250 rpm                                                              |
| <b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ</b>                    | 40 km/l                                                                          |
| <b>CO2 ΕΚΠΟΜΕΣ ΡΥΠΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ</b> | 60 g/km                                                                          |
| <b>ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ</b>                    | Ηλεκτρονικός ψεκασμός                                                            |
| <b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ</b>                 | Με αέρα                                                                          |
| <b>ΕΚΚΙΝΗΣΗ</b>                      | Μίζα, σύστημα Start & Stop                                                       |
| <b>ΜΕΤΑΔΟΣΗ</b>                      | CVT με διαχειριστή ροπής                                                         |
| <b>ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ</b>               | Αυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός με αντικραδασμικούς αποσβεστήρες                   |
| <b>ΠΛΑΙΣΙΟ</b>                       | Μεταλλικό αυτοφερόμενο με συγκολλητές ενισχύσεις                                 |
| <b>ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ</b>               | Μονόμπρατσο με ελικοειδές ελατήριο και υδραυλικό αμορτισέρ                       |
| <b>ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ</b>                 | Δύο υδραυλικά αμορτισέρ με ελικοειδή ελατήρια, ρυθμιζόμενης προφόρτισης 4 θέσεων |
| <b>ΦΡΕΝΟ ΕΜΠΡΟΣ</b>                  | Υδραυλικό δισκόφρενο Ø 220 mm από ανοξείδωτο ατσάλι                              |
| <b>ΦΡΕΝΟ ΠΙΣΩ</b>                    | Υδραυλικό δισκόφρενο Ø 220 mm από ανοξείδωτο ατσάλι                              |
| <b>ΣΥΣΤΗΜΑ ABS/ASR</b>               | Μονοκάναλο ABS στον μπροστινό τροχό                                              |
| <b>ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣ</b>               | Tubeless 120/70 - 12"                                                            |
| <b>ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΩ</b>                 | Tubeless 130/70 - 12"                                                            |
| <b>ΜΗΚΟΣ/ ΠΛΑΤΟΣ/ ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ</b>      | 1.870 / 750 / 1.340 mm                                                           |
| <b>ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ</b>                    | 785 mm                                                                           |
| <b>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ</b>       | 8 lt                                                                             |
| <b>ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ</b>                 | Euro 5+                                                                          |